

Février 2025

Conseils généraux

- Nettoyer le sol régulièrement est plus efficace, plus hygiénique et moins coûteux que des sessions de nettoyage intense occasionnelles.
- Toujours suivre les préconisations des marques et les dosages.
- Ôter les tâches de graisse et d'huile immédiatement car elles peuvent altérer la surface du sol.
- Les sols souples peuvent être endommagés par les solvants.
- Les roues et les pieds de meubles en caoutchouc peuvent décolorer le sol. Les pieds en feutre ne sont pas recommandés en usage commercial. Utiliser de préférence des pieds en plastique dur.
- Les couleurs claires nécessitent un nettoyage plus fréquent.

Prévention



Tapis d'entrée

80% de la saleté provient de l'extérieur.

90% de cette saleté peut être évitée par l'utilisation d'un tapis d'entrée de taille et de qualité appropriées

Entretien régulier



Balayage à sec

Utiliser balais, bandeaux ou gizes jetables en microfibres pour éliminer poussière et saleté.



Lavage

Le bandeau de lavage est humidifié avec de l'eau ou une solution détergente, ou bien par pulvérisation directement sur le sol.

Quantité déposée : le balayage humide est efficace quand le sol sèche rapidement (15-20 sec.)



Brossage manuel

Brossage (avec une brosse à dureté moyenne)



Détachage

De préférence effectué dès l'apparition de la tâche. Opérer de l'extérieur de la tâche vers l'intérieur. Si nécessaire : utiliser un disque rouge avec détergent alcalin (ne pas utiliser de solvants ni de tampons abrasifs). Rincer à l'eau claire.

Entretien périodique

Nettoyage léger



Nettoyage au spray

Mélangez de l'eau et un détergent neutre dans le réservoir du contenant.

Vitesse adaptée : 300-500 tr/min.
Un patin rouge est recommandé.

Si nécessaire



Lustrage à sec

Si nécessaire, effectuez un lustrage à sec pour retrouver l'éclat. Utilisez un patin blanc-beige. Opérez à une vitesse adaptée de 500 à 1000 tr/min.

ou



Aspiration

Utiliser un aspirateur pour éliminer poussière et saleté.

ou



Autolaveuse ou monobrosse

Détergents neutres dilués (pH 6/8). Vitesse ajustable (basse 150-250 tours/minute voire plus). Utiliser un disque rouge.

ou



Rotowash avec brosse

Pulvériser un détergent dilué et nettoyer avec de l'eau ou avec de l'eau mélangée à du détergent.

Traitement

ECOPROTEC™

Technologie de revêtement de surface LVT.

Prouvée pour éliminer 99,9 % des bactéries en toute sécurité.

Offre une résistance supérieure aux rayures et aux taches (2 fois plus forte).

Formulation dotée de l'ingrédient antibactérien actif ECOPROTEC™.

Enregistrée auprès de l'US EPA (Agence de Protection de l'Environnement des États-Unis).

Formulée sans recourir au nano-argent.

La technologie de revêtement de surface LVT offre une résistance aux rayures et aux taches deux fois supérieure. Elle a été prouvée pour éliminer en toute sécurité 99,9 % des bactéries.

Nettoyage initial du site

Toujours protéger le sol avec du papier épais ou un panneau rigide pendant la période de construction.

Après l'installation, nettoyer toujours le nouveau sol : aspirer, balayer ou passer la serpillière humide pour éliminer la poussière de construction et la saleté. Un autolaveuse combinée avec des brosses cylindriques est très efficace pour nettoyer de grandes surfaces. Utilisez un détergent avec un pH faible.